



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HL46X

LETTORE BARCODE HL46X CON COLLEGAMENTO VIA CAVO 2D



Scanner/lettore 2D di codici a barre ad elevata affidabilità e velocità di utilizzo. Dotato di cavo di collegamento USB o seriale RS232

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE

- Capacità di decodifica: 100 letture/sec.
- Area di scansione 640 x 480 pixels
- Angolo di lettura 65°
- Programmazione: manuale (Barcode reading).

BARCODE SUPPORTATI

- BARCODE (1D): UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on , UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11, OCR-B POSTAL CODE: Japanese Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code BARCODE (GS1): GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited ,GS1 DataBar Expanded,Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128 , Composite EAN , Composite UPC
- BARCODE(2D): PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code , Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese Sensible

DIMENSIONE

- 105,4 x 153,4 x 60 mm

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.